



GEBRAUCHSANLEITUNG SÄGEBAND

ANWENDUNGSBEREICH

Um den Schutz von Sicherheit und Gesundheit zu gewährleisten, erklärt Ihnen diese Gebrauchsanleitung bestimmte Regeln im Umgang mit unseren Sägebändern: -Werkzeugstahl, -Bimetall, -Hartmetallbestückt, -Diamantbestreut.

Einzelheiten, die die produktspezifischen Einsatzbereiche eines individuellen Sägebandes betreffen (z.B. Werkstoffgruppen und sonstige Spezifikationen) entnehmen Sie bitte der einzelnen Produktbeschreibung im Katalog/Internet oder informieren Sie sich bei unserer Kundenbetreuung. In der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers finden Sie Anweisungen zum Gebrauch eines Sägebandes auf der Maschine.

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sowie die Anweisungen des Maschinenherstellers vor Verwendung des Sägebandes unbedingt sorgfältig durch. Fehlerhafter Gebrauch kann zu Gesundheitsschäden und Verletzungen führen!

STETS PERSÖNLICHE SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN



Achtung! Vor dem Öffnen der Produktverpackung mit dem Sägeband und bei jeder Handhabung des geöffneten Sägebandes ist Schutzkleidung zu tragen.

VERWENDUNG DES SÄGEBANDES

1. Aufbewahrung:

- **Achtung!** Bewahren Sie die verschlossene Produktverpackung mit dem Sägeband an einem trockenen und kühlen Raum auf. Setzen Sie das Sägeband keiner Feuchtigkeit aus (Korrosionsgefahr). Verpackung erst unmittelbar vor Gebrauch entfernen.
- **Vorsicht!** BM / HM und diamantbestreute Sägebänder nicht ohne Zahnschutz stapeln.

2. Öffnen der Packung:

- **Vorsicht!** Die Sägebänder sind mit einem Korrosionsschutz versehen (ggf. Hautschutzplan beachten).
- **Vorsicht!** Ist die Verpackung beschädigt, so kann auch das Sägeband beschädigt sein. Beschädigte Sägebänder (insbesondere mit Knicken, Rissen oder abgebrochenen Zähnen) dürfen nicht mehr verwendet werden.

3. Auspacken des Sägebandes:



Gefahr! Die Sägebänder stehen unter Spannung. Beim Entfernen der Befestigungen können die Bänder aufspringen, Verletzungsgefahr! Die Bänder sind zum Öffnen auf den Boden zu legen und festzuhalten, um ein abruptes Aufspringen beim Öffnen der Befestigungen zu verhindern.

4. Einbau in die Maschine, Zahnschutz:

- **Vorsicht!** Den Zahnschutz des Sägebandes erst entfernen nach dem Einbau des Sägebandes und nach dem Spannen in der Maschine!
- **Vorsicht!** Schalten Sie vor einem Wechsel des Sägebandes immer die Maschine ab und greifen Sie nie in die laufende Maschine.
- **Achtung!** Zum Einbau des Sägebandes in die Maschine ist die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers unbedingt zu beachten!

5. Verwendung des Sägebandes, Einfahren:

- **Achtung!** Verwenden Sie das Sägeband ausschließlich entsprechend den produktspezifischen Einsatzbereichen des individuellen Sägebandes (z.B. Werkstoffgruppen und sonstige Spezifikationen). **Die Sägebänder sind einzufahren!** Einzelheiten entnehmen Sie bitte der einzelnen Produktbeschreibung im Katalog/Internet oder informieren Sie sich bei unserer Kundenbetreuung.
- **Achtung!** Hitzeentwicklung sowie Span- und Funkenflug während der Anwendung möglich, Schutzausrüstung tragen!
- **Achtung!** Die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers ist unbedingt zu beachten.

6. VERHALTEN BEI UNFÄLLEN/ERSTE HILFE

Bei Verletzungen informieren Sie sofort Ihren Vorgesetzten und beachten sie betriebliche Regelungen!

7. ENTSORGUNG / INHALTSSTOFFE

Bitte beachten Sie die anwendbaren Entsorgungsrichtlinien/-gesetze!

Metallsägeband: Fe, C, Cr, Mo, V, W, Mn, Si, P, S - mit Hartmetall bestückt: zusätzlich Co, Ni, Ti, Al

Metallsägeband mit Diagrüt: zusätzlich Ni und Diamanten